


# TECHNICKÝ LIST

## Broušené AKU zdivo 1,2



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



### Technická data výrobků BROUŠENÉ AKU ZDIVO 1,2

Šíře zdiva (mm)	<b>115</b>	<b>175</b>	<b>240</b>
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m <sup>2</sup> )	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	372x115x249	372x175x249	372x240x249
Počet ks na paletě	64	50	40
Charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> (MN/m <sup>2</sup> )	4,7	4,7	4,7
Číslo výrobku	55317	55329	55333
Spotřeba cihel na ks/m <sup>2</sup>	10,7	10,7	10,7
Spotřeba cihel na ks/m <sup>3</sup>	93	61	45
<b>Hodnota Rw - dB<sup>1)</sup></b>	47,1	51,4	54,9
Požární odolnost	EI 120	REI 180	REI 180

<sup>1)</sup> Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

**Mziegel s.r.o.** Kozinova 299, Domažlice 34401  
Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

[mziegel@mziegel.cz](mailto:mziegel@mziegel.cz) | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184  
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.