


TECHNICKÝ LIST

Unittherm λ_R 0,11



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků UNITHERM λ_R 0,11

Šíře zdiva (mm)	300	365	425
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	12,5	12,5	12,5
Rozměry (dxšxv)	247x300x249	247x365x249	247x425x249
Počet ks na paletě	45	40	30
Charakter.pevnost v tlaku f_k (MN/m ²)	6,3	6,3	6,3
Číslo výrobku	57130	57136	57135
Spotřeba cihel na ks/m ²	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m ³	53	44	38
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
Doplňkové zdivo - půlky	-	128x365x249	128x425x249
U ¹⁾	0,32 W/m ² K	0,25 W/m ² K	0,22 W/m ² K
U ²⁾	0,31 W/m ² K	0,24 W/m ² K	0,21 W/m ² K
Požární odolnost	REI 180	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

²⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.