

TECHNICKÝ LIST

Broušené zdivo příčkové



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Technická data výrobků BROUŠENÉ ZDIVO příčky

Šíře zdiva (mm)	80	115	145	175	175
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	12,5	15	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	497x80x249	497x115x249	497x145x249	372x175x249	497x175x249
Počet ks na paletě	84	60	48	50	36
Charakteristická pevnost v tlaku f_k (MN/m ²)	-	-	-	-	-
Číslo výrobku	18838	52927	52955	52929	52932
Spotřeba cihel na ks/m ²	8	8	8	10,7	8
Spotřeba cihel na ks/m ³	96	70	55	61	46
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky				
Požární odolnost	EI 90	EI 180	EI 180	REI 120	REI 120

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.