


# TECHNICKÝ LIST

## Blok na maltu AKU 1,2

**MZIEGEL**  
S.R.O.

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



### Technická data výrobků AKU 1,2 zdivo na maltu

Šíře zdiva (mm)	115	145	175	240	300
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m <sup>2</sup> )	15	15	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	372x115x238	372x145x238	372x175x238	372x240x238	247x300x238
Počet ks na paletě	72	64	48	40	45
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m <sup>2</sup> )	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Číslo výrobku	14117	14191	14129	14133	13628
Spotřeba cihel na ks/m <sup>2</sup>	10,7	10,7	10,7	10,7	16
Spotřeba cihel na ks/m <sup>3</sup>	93	74	61	45	53
<b>Hodnota Rw - dB<sup>1)</sup></b>	47,8	49,9	52,1	55,7	57 <sup>2)</sup>
Požární odolnost	EI 120	EI 120	REI 180	REI 180	REI 180

<sup>1)</sup> Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

<sup>2)</sup> Uvedená hodnota je stanovena zkouškou.

**Mziegel s.r.o.** Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

[mziegel@mziegel.cz](mailto:mziegel@mziegel.cz) | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.