

TECHNICKÝ LIST

Blok obvodové zdivo



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Technická data výrobků - obvodové zdivo blok

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Šíře zdiva (mm) | 300 | 365 |
| Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²) | 10 | 10 |
| Rozměry (dxšxv) | 247x300x238 | 247x365x238 |
| Počet ks na paletě | 45 | 40 |
| Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²) | 3,98 | 3,98 |
| Číslo výrobku | 41630 | 41636 |
| Spotřeba cihel na ks/m ² | 16 | 16 |
| Spotřeba cihel na ks/m ³ | 54 | 44 |
| Požární odolnost | REI 180 | REI 180 |

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.