


TECHNICKÝ LIST

W07 Coriso



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků W07 CORISO

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Šíře zdiva (mm) | 365 | 425 | 490 |
| Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Rozměry (dxšxv) | 247x365x249 | 247x425x249 | 247x490x249 |
| Počet ks na paletě | 40 | 30 | 30 |
| Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Číslo výrobku | 16936 | 16935 | 16937 |
| Spotřeba cihel na ks/m ² | 16 | 16 | 16 |
| Spotřeba cihel na ks/m ³ | 44 | 38 | 33 |
| Lepidlo | lepidlo/pěna je součástí dodávky | | |
| Doplňkové zdivo - půlky | 128x365x249 | 128x425x249 | 128x490x249 |
| U ¹⁾ | 0,17 W/m ² K | 0,15 W/m ² K | 0,13 W/m ² K |
| U ²⁾ | 0,16 W/m ² K | 0,14 W/m ² K | 0,12 W/m ² K |
| Požární odolnost | REI 90 | REI 90 | REI 90 |

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

²⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.