


# TECHNICKÝ LIST

## WS08 Coriso



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



### Technická data výrobků WS08 CORISO

Šíře zdiva (mm)	<b>300</b>	<b>365</b>	<b>425</b>	<b>490</b>
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m <sup>2</sup> )	12,5	12,5	12,5	12,5
Rozměry (dxšxv)	247x300x249	247x365x249	247x425x249	247x490x249
Počet ks na paletě	45	40	30	30
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m <sup>2</sup> )	3,4	3,4	3,4	3,4
Číslo výrobku	20830	20836	20835	20837
Spotřeba cihel na ks/m <sup>2</sup>	16	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m <sup>3</sup>	53	44	38	33
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky			
<b>Doplňkové zdivo - půlky</b>	128x300x249	128x365x249	128x425x249	128x490x249
U <sup>1)</sup>	0,23 W/m <sup>2</sup> K	0,19 W/m <sup>2</sup> K	0,17 W/m <sup>2</sup> K	0,15 W/m <sup>2</sup> K
U <sup>2)</sup>	0,22 W/m <sup>2</sup> K	0,18 W/m <sup>2</sup> K	0,16 W/m <sup>2</sup> K	0,14 W/m <sup>2</sup> K
Požární odolnost	REI 90	REI 90	REI 90	REI 90

### U - součinitel prostupu tepla

<sup>1)</sup> Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

<sup>2)</sup> Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

**Mziegel s.r.o.** Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

[mziegel@mziegel.cz](mailto:mziegel@mziegel.cz) | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184  
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.